


FÜR JEDE ANWENDUNG DIE RICHTIGE LÖSUNG: METABO WASSER- UND PUMPENTECHNIK.


Extrem langlebige Wasser- und Pumpensysteme



Hauswasserversorgung

Einsatzbereiche:

- Automatische Nutzung von Brauchwasser für Haus und Garten (z.B. Toilettenspülung, Waschmaschine)
- Druckerhöhung
- Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser



Bewässerung

Einsatzbereiche:

- Bewässerung mit Brauchwasser aus Brunnen, Zisternen und Regentonnen im Garten
- Druckerhöhung
- Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Hauswasserwerke

HWWI 3500/25 Inox, HWW 4500/25 Inox, HWW 6000/25 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation (**HWWI 3500/25 Inox**)



Bestell-Nr. 600970000
€ 199,00* mit MwSt. = € 236,81

Bestell-Nr. 600972000
€ 199,00* mit MwSt. = € 236,81

Bestell-Nr. 600975000
€ 299,00* mit MwSt. = € 355,81

Technische Daten	HWWI 3500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox (Abb.)
Nennaufnahmeleistung	1.100 W	1.300 W	1.300 W
Max. Fördermenge	3.500 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m	8 m	8 m
Max. Förderhöhe / Druck	45 m / 4,5 bar	48 m / 4,8 bar	55 m / 5,5 bar
Gewicht	17,5 kg	17,1 kg	18,9 kg

Hauswasserautomat

HWAI 4500 Inox

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung



Lieferumfang
Gewindedichtband,
Filterschlüssel

Bestell-Nr. 600979000
€ 249,00* mit MwSt. = € 296,31



Technische Daten	HWAI 4500 Inox
Nennaufnahmeleistung	1.300 W
Max. Fördermenge	4.500 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m
Max. Förderhöhe / Druck	48 m / 4,8 bar
Gewicht	11,5 kg

Gartenpumpen

P 6000 Inox

- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung



Lieferumfang
Gewindedichtband,

Bestell-Nr. 600966000
€ 239,00* mit MwSt. = € 284,41



Technische Daten	P 6000 Inox
Nennaufnahmeleistung	1.300 W
Max. Fördermenge	6.000 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m
Max. Förderhöhe / Druck	55 m / 5,5 bar
Gewicht	12,7 kg

