



GEORG

Sicherheit und Technik



2012

:: SCHLAUCH-KUPPLUNGEN

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
 Schnellkupplungen aus Pressmessing und Zubehör	4 - 5
 Messing Spritzdüsen und Armaturen	6
 Rückschlagventil und Filter	7
 Schlauchstutzen	8 - 9
 Doppelnippel	10
 Kupplungen System „Storz“	11 - 15
 Kupplungen System „Guillemin“	16 - 19
 Kupplungen System „Bauer“	20
 Kupplungen System „Perrot“	21 - 22
 Kupplungen System „Kamlok“	23 - 39
 Verbindungsstücke System „Kamlok“	39 - 40
 Zubehör System „Kamlok“	41 - 44
 Flanschkupplungen	45 - 47
 Hochdruck Dampfschlauchkupplungen	48 - 49
 Pressluftkupplungen	50 - 54
 Stickstoffkupplungen	55
 Sandstrahlkupplungen	56
 Mörtelkupplungen / -stecker	57
 TW-Kupplungen + Zubehör	58 - 65
 Hülsenverschraubungen	66
 Lebensmittel-/Trinkwasserkupplungen	67 - 69
 Kugelhähne	70 - 71
 Kugelhähne / Absperrschieber	72
 Schlauchschellen	73 - 82
 Schlauchklemmen	83
 Klemmschalen	84
 Einbindegerät und Zubehör	85 - 86

Schläuche finden Sie in unserem Katalog 12!

Schnellkupplungen mit Schlauchstutzen System „GEKA“

Messing poliert



Betriebsdruck: 8 bar
Nockenweite: 40 mm

für Schlauch L.W. mm	VE	Artikel-Nr.		
10	10	5310 010040		
13	10	5310 013040		
15	10	5310 016040		
19	10	5310 019040		
25	10	5310 025040		
32	10	5310 032040		
38	10	5310 038040		

Schnellkupplungen mit Innengewinde System „GEKA“

Messing poliert



Betriebsdruck: 8 bar
Nockenweite: 40 mm

Innengewinde	VE	Artikel-Nr.		
G 3/8"	10	5311 010040		
G 1/2"	10	5311 013040		
G 3/4"	10	5311 019040		
G 1"	10	5311 025040		
G 1.1/4"	10	5311 032040		
G 1.1/2"	10	5311 038040		

Schnellkupplungen mit Außengewinde System „GEKA“

Messing poliert



Betriebsdruck: 8 bar
Nockenweite: 40 mm

Außengewinde	VE	Artikel-Nr.		
G 3/8"	10	5312 010040		
G 1/2"	10	5312 013040		
G 3/4"	10	5312 019040		
G 1"	10	5312 025040		
G 1.1/4"	10	5312 032040		
G 1.1/2"	10	5312 038040		

Blindkupplungen

System „GEKA“

passend für alle Schlauch- und Gewindestücke
Messing poliert

Betriebsdruck: 8 bar
Nockenweite: 40 mm



VE

10

Artikel-Nr.

5313 000040

Abzweigstücke

System „GEKA“

Messing poliert

Betriebsdruck: 8 bar
Nockenweite: 40 mm



Artikel-Nr.

5314 000040

Ersatzdichtungen

System „GEKA“



VE

50

Artikel-Nr.

5315 040000

Schraubkupplungen

mit Stützring

System „GEKA“

für Saug- und Hochdruckeinsatz

Betriebsdruck: 20 bar, kombiniert mit
anderen Kupplungen 10 bar.
Nockenweite: 40 mm



für Schlauch L.W. mm	VE	Artikel-Nr.		
13	10	5316 013040		
19	10	5316 019040		
25	10	5316 025040		
32	10	5316 032040		

MESSING SPRITZDÜSEN UND ARMATUREN

Messing Spritzdüsen mit Schlauchstutzen

Betriebsdruck: 6 bar



für Schlauch L.W. mm	VE	Artikel-Nr.
13	10	5352 013000
19	10	5352 019000
25	5	5352 025000

Messing Spritzdüsen mit Schnellkupplung System „GEKA“

Betriebsdruck: 6 bar
Nockenweite: 40 mm



für Schlauch L.W. mm	VE	Artikel-Nr.
13	5	5354 013040
19	5	5354 019040
25	5	5354 025040

Messing verchromte Strahlrohre mit Schlauchstutzen

Bedienhebel für Schaltfolge: zu / sprüh / voll

Betriebsdruck: 3 - 5 bar



für Schlauch L.W. mm	Artikel-Nr.
13	5350 013000
19	5350 019000
25	5350 025000

Längssitz Rückschlagventil Europa

für horizontalen, vertikalen oder schrägen Einbau,
beiderseits Innengewinde



Gehäuse: Messing
Dichtungsteller: Edelstahl
Dichtung: NBR
Feder: Edelstahl
Temperaturbereich: von -20°C bis + 90°C

Innengewinde	Einbaulänge mm	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
G 1/2"	57	25	20	5264 013000		
G 3/4"	64	25	16	5264 019000		
G 1"	75	25	12	5264 025000		
G 1.1/4"	82	18	8	5264 032000		
G 1.1/2"	93	18	8	5264 038000		
G 2"	100	18	4	5264 050000		

Edelstahlfilter für Rückschlagventil Europa mit Außengewinde aus Nylon



Außengewinde	VE	Artikel-Nr.		
G 1/2"	30	5266 013000		
G 3/4"	20	5266 019000		
G 1"	20	5266 025000		
G 1.1/4"	10	5266 032000		
G 1.1/2"	10	5266 038000		
G 2"	4	5266 050000		

SCHLAUCHSTUTZEN

Messing Schlauchstutzen mit Sechskant und Außengewinde



für Schlauch L.W. mm	Außengewinde	VE	Artikel-Nr.		
6	G 1/4"	24	5327 006006		
10	G 3/8"	24	5327 010010		
13	G 1/2"	20	5327 013013		
19	G 3/4"	12	5327 019019		
25	G 1"	12	5327 025025		
32	G 1.1/4"	12	5327 032032		
32	G 1.1/2"	10	5327 032038		
38	G 1.1/2"	10	5327 038038		
51	G 2"	8	5327 050050		
63	G 2.1/2"	6	5327 063063		
76	G 3"	4	5327 075075		
100	G 4"	4	5327 100100		

Halbe Messing-Schlauchverschraubungen mit Schlauchstutzen, Überwurfmutter und Flachdichtung



für Schlauch L.W. mm	Innengewinde	VE	Artikel-Nr.		
10	G 3/8"	24	5319 010010		
13	G 1/2"	20	5319 013013		
13	G 3/4"	20	5319 013019		
19	G 3/4"	12	5319 019019		
25	G 1"	12	5319 025025		
32	G 1.1/4"	12	5319 032032		
38	G 1.1/2"	10	5319 038038		
51	G 2"	8	5319 050050		
63	G 2.1/2"	6	5319 063063		
76	G 3"	4	5319 075075		

SCHLAUCHSTUTZEN

Schlauchstutzen

mit Außengewinde

für Schelleneinband, verzinkter Stahl



für Schlauch L.W. mm	Außengewinde	Artikel-Nr.	
25	G 1"	5340 025025	
32	G 1.1/4"	5340 032032	
38	G 1.1/2"	5340 038038	
51	G 2"	5340 050050	
63	G 2.1/2"	5340 063063	
75	G 3"	5340 075075	
102	G 4"	5340 100100	
127	G 5"	5340 125125	
152	G 6"	5340 150150	

Messing Schlauchverbinder

mit beidseitigen Rillenstutzen



für Schlauch L.W. mm	VE	Artikel-Nr.		
6	25	5330 006006		
8	25	5330 008008		
10	15	5330 010010		
13	10	5330 013013		
15	10	5330 015015		
19	10	5330 019019		
25	9	5330 025025		
32	9	5330 032032		

Messing Doppel­nippel mit Sechskant und beiderseits BSPP-Außengewinde



beiderseits AG	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	24	5322 013013		
3/4"	12	5322 019019		
1"	12	5322 025025		
1.1/4"	7	5322 032032		
1.1/2"	4	5322 038038		
2"	4	5322 050050		
2.1/2"	4	5322 063063		
3"	3	5322 075075		
4"	2	5322 100100		

Messing Doppel­nippel mit Sechskant und beiderseits unterschiedlichen BSPP-Außengewinden



beiderseits AG	VE	Artikel-Nr.		
1/2" x 3/4"	12	5325 013019		
1/2" x 1"	10	5325 013025		
3/4" x 1"	10	5325 019025		
1" x 1.1/4"	10	5325 025032		
1" x 1.1/2"	6	5325 025038		
1" x 2"	6	5325 025050		
1.1/4" x 2"	6	5325 032050		
1.1/2" x 2"	6	5325 038050		
2" x 3"	3	5325 050075		
2" x 4"	2	5325 050100		
3" x 4"	2	5325 075100		

KUPPLUNGEN SYSTEM „STORZ“

Saug- und Druckkupplungen mit langem Schlauchstutzen

System „Storz“, Leichtmetall, NBR-Dichtringe
(öl- und benzinbeständig), weiß

Ausführung: geschmiedete Knaggenteile - PN 16



DIN-Norm

D = Knaggenabstand 31

C = Knaggenabstand 66

B = Knaggenabstand 89

A = Knaggenabstand 133

NEN 3374-Normierung

2" = Knaggenabstand 81

2 1/2" = Knaggenabstand 81

3" = Knaggenabstand 81

Nenngröße	für Schlauch L. W. mm	Knaggenabstand mm	Artikel-Nr.
D	19	31	5110 019031
D	25	31	5110 025031
	25	44	5110 025044
C	25	66	5110 025066
C	32	66	5110 032066
	38	52	5110 038052
C	38	66	5110 038066
	38	81	5110 038081
C	52	66	5110 050066
	52	81	5110 050081
	63	81	5110 063081
B	63	89	5110 063089
B	70	89	5110 070089
	75	81	5110 075081
B	75	89	5110 075089
B	80	89	5110 080089
	100	115	5110 100114
A	100	133	5110 100133
A	110	133	5110 110133
	150	160	5110 150159

Saug- und Druckkupplungen für Schaleneinband

System „Storz“, Leichtmetall. Mit glattem Schlauch-
stutzen und Sicherungsbund. NBR-Dichtringe
(öl- und benzinbeständig), weiß.

Ausführung: geschmiedete Knaggenteile - PN 16



Nenngröße	für Schlauch L. W. mm	Knaggenabstand mm	Artikel-Nr.
C	50	66	5123 066008
B	75	89	5123 075010
A	100	133	5123 100010

Saug- und Druckkupplungen für Schelleneinband

System „Storz“, Leichtmetall. Mit eingedrehten Rillen. NBR-Dichtringe (öl- und benzinbeständig), weiß.

Ausführung: geschmiedete Knaggensteile - PN 16



Nenngröße	für Schlauch L. W. mm	Knaggenabstand mm	Artikel-Nr.
C	52	66	5124 050066
B	75	89	5124 075089
A	100	133	5124 100133
F 3 Knaggen	150	160	5124 150160

Festkupplungen mit Innengewinde

System „Storz“, Leichtmetall, NBR-Dichtringe (öl- und benzinbeständig), weiß

Ausführung: geschmiedete Knaggensteile - PN 16



Nenngröße	Innengewinde	Knaggenabstand mm	Artikel-Nr.
D	G 3/4"	31	5111 019031
D	G 1"	31	5111 025031
	G 1"	44	5111 025044
C	G 1"	66	5111 025066
	G 1.1/4"	52	5111 032052
C	G 1.1/4"	66	5111 032066
	G 1.1/2"	52	5111 038052
C	G 1.1/2"	66	5111 038066
C	G 2"	66	5111 050066
	G 2"	81	5111 050081
B	G 2"	89	5111 050089
C	G 2.1/2"	66	5111 063066
	G 2.1/2"	81	5111 063081
B	G 2.1/2"	89	5111 063089
	G 3"	81	5111 075081
B	G 3"	89	5111 075089
	G 4"	115	5111 100114
A	G 4"	133	5111 100133

Festkupplungen mit Außengewinde

System „Storz“, Leichtmetall, NBR-Dichtringe
(öl- und benzinbeständig), weiß

Ausführung: geschmiedete Knaggenteile - PN 16



Nenngröße	Außengewinde	Knaggenabstand mm	Artikel-Nr.
D	G 1"	31	5112 025031
	G 1"	44	5112 025044
C	G 1"	66	5112 025066
	G 1.1/4"	44	5112 032044
	G 1.1/4"	52	5112 032052
C	G 1.1/4"	66	5112 032066
	G 1.1/2"	52	5112 038052
C	G 1.1/2"	66	5112 038066
C	G 2"	66	5112 050066
	G 2"	81	5112 050081
	G 2.1/2"	81	5112 063081
	G 3"	81	5112 075081
B	G 3"	89	5112 075089
	G 4"	115	5112 100114
A	G 4"	133	5112 100133

Übergangsstücke

System „Storz“, Leichtmetall, NBR-Dichtringe
(öl- und benzinbeständig), weiß

Ausführung: geschmiedete Knaggenteile - PN 16



Nenngröße	Knaggenabstand mm	Artikel-Nr.
D-C	31-66	5113 031066
	52-66	5113 052066
	66-81	5113 066081
C-B	66-89	5113 066089
	81-89	5113 081089
B-A	89-133	5113 089133

KUPPLUNGEN SYSTEM „STORZ“

Blindkupplungen mit Kette

System „Storz“, Leichtmetall. NBR-Dichtringe
(öl- und benzinbeständig), weiß

Ausführung: geschmiedete Knaggenteile - PN 16



Nenngröße	Knaggenabstand mm	Artikel-Nr.	
D	31	5115 031000	
C	66	5115 066000	
	81	5115 081000	
B	89	5115 089000	
	115	5115 114000	
A	133	5115 133000	

Klappbare Kupplungsgriffe zum nachträglichen Einbau

System „Storz“, Leichtmetall. Durch Verspannen an
den Rippen erfolgt eine einwandfreie Befestigung.



Nenngröße	für Knaggenabstand mm	Artikel-Nr.	
A	133	5114 133000	

Sicherungsschellen für Kupplungen System „Storz“

Stahlband mit Gelenk, Gummi Schutzprofil und
verstellbarem Verschluss.



Nenngröße	für Knaggenabstand mm	Artikel-Nr.	
C	66	8511 066000	
B	89	8511 089000	
A	133	8511 133000	

Schlüssel für System „Storz“

Type BC = für Knaggenabstand 66 - 89 mm
Type ABC = für Knaggenabstand 66 - 133 mm

Typ	Material	Artikel-Nr.	
BC	Stahl	5117 050075	
ABC	Temperguss	5117 050100	
ABC	Stahl	5117 050102	

Mehrzweckstrahlrohre mit Festkupplungen

System „Storz“, Leichtmetall, Bedienhebel für
Schaltfolge: zu / voll / sprüh

Ausführung: geschmiedete Knaggenteile - PN 16



Knaggenabstand	Bohrung	Artikel-Nr.	
66	12 x 9	5118 050066	
81	12 x 9	5118 063081	

Dichtungsringe mit Doppel-O-Ring-Fuß

System „Storz“, Saug- und Druckausführung (Typ DS)



NBR: öl- und benzinbeständig
Temperaturbereich: von -25°C bis + 100°C

Nenngröße	Material / Farbe	für Knaggenabstand mm	Artikel-Nr.	
D	NBR / weiß	31	5120 025031	
	NBR / weiß	44	5120 032044	
	NBR / weiß	52	5120 038052	
C	NBR / weiß	66	5120 050066	
	NBR / weiß	81	5120 063081	
B	NBR / weiß	89	5120 075089	
	NBR / weiß	115	5120 100114	
A	NBR / weiß	133	5120 115133	

Dichtungsringe mit Doppel-O-Ring-Fuß

System „Storz“, Saug- und Druckausführung (Typ DS)



Silikon: lebensmittelbeständig
Temperaturbereich: von -60°C bis + 180°C

Nenngröße	Material / Farbe	für Knaggenabstand mm	Artikel-Nr.	
C	Silikon / transparent	66	5121 050066	
B	Silikon / transparent	89	5121 075089	
A	Silikon / transparent	133	5121 100133	

KUPPLUNGEN SYSTEM "GUILLEMIN"

Kupplungen System "Guillemin"

mit Schlauchstutzen und Verriegelung

Leichtmetall, NBR-Dichtringe (öl- und benzinbeständig), weiß
T6 wärmebehandelt, für höchste Festigkeit.

Betriebsdruck: 16 bar



Nenngröße	für Schlauch L.W. mm	VE	Artikel-Nr.		
20	19	10	5725 019019		
25	25	10	5725 025025		
32	32	10	5725 032032		
40	38	10	5725 038038		
50	51	10	5725 050050		
65	63	5	5725 063000		
80	76	5	5725 075075		
100	102	5	5725 100100		

Kupplungen System "Guillemin"

mit Innengewinde und Verriegelung

Leichtmetall, NBR-Dichtringe (öl- und benzinbeständig), weiß
T6 wärmebehandelt, für höchste Festigkeit.

Betriebsdruck: 16 bar



Nenngröße	Innengewinde	VE	Artikel-Nr.		
20	G 3/4"	10	5729 019019		
25	G 1"	10	5729 025025		
32	G 1.1/4"	10	5729 032032		
40	G 1.1/2"	10	5729 038038		
50	G 2"	10	5729 050050		
65	G 2.1/2"	5	5729 063063		
80	G 3"	5	5729 075075		
100	G 4"	5	5729 100100		

KUPPLUNGEN SYSTEM "GUILLEMIN"

Kupplungen System "Guillemin"

mit Außengewinde und Verriegelung

Leichtmetall, NBR-Dichtringe (öl- und benzinbeständig), weiß
T6 wärmebehandelt, für höchste Festigkeit.

Betriebsdruck: 16 bar



Nenngröße	Außengewinde	VE	Artikel-Nr.		
20	G 3/4"	10	5730 019019		
25	G 1"	10	5730 025025		
32	G 1.1/4"	10	5730 032032		
40	G 1.1/2"	10	5730 038038		
50	G 2"	10	5730 050050		
65	G 2.1/2"	5	5730 063063		
80	G 3"	5	5730 075075		
100	G 4"	5	5730 100100		

Kupplungen System "Guillemin"

Blindkupplungen mit Verriegelung

Leichtmetall, NBR-Dichtringe (öl- und benzinbeständig), weiß
T6 wärmebehandelt, für höchste Festigkeit.

Betriebsdruck: 16 bar



Nenngröße	VE	Artikel-Nr.		
20	10	5728 019019		
25	10	5728 025025		
32	10	5728 032032		
40	10	5728 038038		
50	10	5728 050050		
65	5	5728 063063		
80	5	5728 075075		
100	5	5728 100100		

Edelstahl-Kupplungen System "Guillemin"

mit Schlauchstutzen und Verriegelung

Edelstahl, (AISI 316), NBR-Dichtringe
(öl- und benzinbeständig), schwarz

Betriebsdruck: 16 bar



Nenngröße	für Schlauch L.W. mm	VE	Artikel-Nr.		
20	19	10	5740 019019		
25	25	10	5740 025025		
32	32	10	5740 032032		
40	38	10	5740 038038		
50	51	10	5740 050050		
65	63	5	5740 063063		
80	76	5	5740 075075		
100	102	5	5740 100100		

KUPPLUNGEN SYSTEM "GUILLEMIN"

Edelstahl-Kupplungen System "Guillemin"

mit Innengewinde und Verriegelung

Edelstahl (AISI 316), NBR-Dichtringe
(öl- und benzinbeständig), schwarz

Betriebsdruck: 16 bar



Nenngröße	Innengewinde	VE	Artikel-Nr.		
20	3/4"	10	5741 019019		
25	1"	10	5741 025025		
32	1.1/4"	10	5741 032032		
40	1.1/2"	10	5741 038038		
50	2"	10	5741 050050		
65	2.1/2"	5	5741 063063		
80	3"	5	5741 075075		
100	4"	5	5741 100100		

Edelstahl-Kupplungen System "Guillemin"

mit Außengewinde und Verriegelung

Edelstahl (AISI 316), NBR-Dichtringe
(öl- und benzinbeständig), schwarz

Betriebsdruck: 16 bar



Nenngröße	Außengewinde	VE	Artikel-Nr.		
20	3/4"	10	5742 019019		
25	1"	10	5742 025025		
32	1.1/4"	10	5742 032032		
40	1.1/2"	10	5742 038038		
50	2"	10	5742 050050		
65	2.1/2"	5	5742 063063		
80	3"	5	5742 075075		
100	4"	5	5742 100100		

Edelstahl-Kupplungen System "Guillemin"

Blindkupplungen mit Verriegelung ohne Kette

Edelstahl (AISI 316), NBR-Dichtringe (öl- und benzinbest.), schwarz

Betriebsdruck: 16 bar



Nenngröße	VE	Artikel-Nr.		
20	10	5743 019019		
25	10	5743 025025		
32	10	5743 032032		
40	10	5743 038038		
50	10	5743 050050		
65	5	5743 063063		
80	5	5743 075075		
100	5	5743 100100		

KUPPLUNGEN SYSTEM „GUILLEMIN“

Dichtung System „Guillemin“ NBR schwarz



Nenngröße	VE	Artikel-Nr.		
20	10	5744 019000		
25	10	5744 025000		
32	10	5744 032000		
40	10	5744 038000		
50	10	5744 050000		
65	10	5744 063000		
80	10	5744 075000		
100	10	5744 100000		

Dichtung System „Guillemin“ NBR weiß



Nenngröße	VE	Artikel-Nr.		
20	10	5745 019000		
25	10	5745 025000		
32	10	5745 032000		
40	10	5745 038000		
50	10	5745 050000		
65	10	5745 063000		
80	10	5745 075000		
100	10	5745 100000		

Mutterteil für Schelleneinband, Typ S78 System „Bauer”

Mit Schlauchstutzen, Becher und SBR-Dichtungsring,
feuerverzinkter Stahl.



Abmessungen	für Schlauch L.W. mm	Artikel-Nr.	
50 / 50	51	5711 050050	
89 / 75	76	5711 075075	
108 / 100	102	5711 100100	
133 / 125	127	5711 125125	
159 / 150	152	5711 150150	

Vaterteil für Schelleneinband, Typ S77 System „Bauer”

Mit Schlauchstutzen, Kugel und Hebelverschlussring,
feuerverzinkter Stahl.



Abmessungen	für Schlauch L.W. mm	Artikel-Nr.	
50 / 50	51	5710 050050	
89 / 75	76	5710 075075	
108 / 100	102	5710 100100	
133 / 125	127	5710 125125	
159 / 150	152	5710 150150	

SBR O-Ring, Typ S 4 System „Bauer”

schwarz



Nenngröße	Artikel-Nr.	
50	5714 050050	
89	5714 075075	
108	5714 100100	
133	5714 125125	
159	5714 150150	

Mutterteil für Schelleneinband, Typ C 78

System „Perrot“

Mit Schlauchstutzen, Hebelverschlussring, Becher und SBR-Dichtung, verzinkter Stahl.

Hebel bei allen Grössen fest, außer 8" = abnehmbar



Abmessungen	für Schlauch L.W. mm	Artikel-Nr.	
50 / 50	50	5721 050050	
70 / 63	63	5721 070063	
89 / 75	76	5721 089075	
89 / 90	90	5721 089090	
108 / 100	102	5721 108100	
133 / 125	127	5721 133125	
159 / 150	152	5721 159150	
216 / 200	203	5721 216200	

Vaterteil für Schelleneinband, Typ C 77

System „Perrot“

Mit Schlauchstutzen und Kegelschaft, verzinkter Stahl



Abmessungen	für Schlauch L.W. mm	Artikel-Nr.	
50 / 50	50	5720 050050	
70 / 63	63	5720 070063	
89 / 75	76	5720 089075	
89 / 90	90	5720 089090	
108 / 100	102	5720 108100	
133 / 125	127	5720 133125	
159 / 150	152	5720 159150	
216 / 200	203	5720 216200	

KUPPLUNGEN SYSTEM „PERROT“

Mutterteil für Schaleneinband, Typ CK 78

System „Perrot“

Mit Schlauchstutzen, Hebelverschlussring, Becher und SBR-Dichtung, verzinkter Stahl.



Abmessungen

108 / 100

für Schlauch L.W. mm

102

Artikel-Nr.

5733 102102

Vaterteil für Schaleneinband, Typ CK 77

System „Perrot“

Mit Schlauchstutzen und Kegelschaft, verzinkter Stahl



Abmessungen

108 / 100

für Schlauch L.W. mm

102

Artikel-Nr.

5732 102102

Gummi O-Ring Typ C4

System „Perrot“

SBR, schwarz



Abmessung	Artikel-Nr.
50	5722 050000
70	5722 063000
89	5722 089000
108	5722 108000
133	5722 133000
159	5722 159000

Vaterteil - Typ A mit Innengewinde System „Kamlok“ - Aluminium

T6 wärmebehandelt, für höchste Festigkeit.
Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5512 013000		
3/4"	16	12	5512 019000		
1"	16	12	5512 025000		
1.1/4"	16	12	5512 032000		
1.1/2"	16	10	5512 038000		
2"	16	10	5512 050000		
2.1/2"	10	8	5512 063000		
3"	8	8	5512 075000		
4"	7	8	5512 100000		
5"	5	6	5512 125000		
6"	5	4	5512 150000		
8"	3	4	5512 200000		

Mutterteil - Typ B mit Außengewinde System „Kamlok“ - Aluminium

T6 wärmebehandelt, für höchste Festigkeit.
Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Hebel: Messing
Dichtung: NBR
Zubehör: mit Stahlring und Sicherungsclip

* mit 4 Hebeln

Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5514 013000		
3/4"	16	12	5514 019000		
1"	16	12	5514 025000		
1.1/4"	16	12	5514 032000		
1.1/2"	16	10	5514 038000		
2"	16	10	5514 050000		
2.1/2"	10	8	5514 063000		
3"	8	8	5514 075000		
4"	7	8	5514 100000		
5"	5	6	5514 125000		
6"	5	4	5514 150000		
8"	3	4	* 5514 200000		

KUPPLUNGEN SYSTEM „KAMLOK“ NACH MIL

Mutterteil - Typ C mit Schlauchtülle

System „Kamlok“ - Aluminium

T6 wärmebehandelt, für höchste Festigkeit.

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Hebel: Messing
Dichtung: NBR
Zubehör: mit Stahlring und Sicherungsclip

* mit 4 Hebeln

Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5510 013000		
3/4"	16	12	5510 019000		
1"	16	12	5510 025000		
1.1/4"	16	10	5510 032000		
1.1/2"	16	10	5510 038000		
2"	16	10	5510 050000		
2.1/2"	10	8	5510 063000		
3"	8	8	5510 075000		
4"	7	8	5510 100000		
5"	5	6	5510 125000		
6"	5	4	5510 150000		
8"	3	4	* 5510 200000		

Mutterteil - Typ D mit Innengewinde

System „Kamlok“ - Aluminium

T6 wärmebehandelt, für höchste Festigkeit.

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Hebel: Messing
Dichtung: NBR
Zubehör: mit Stahlring und Sicherungsclip

* mit 4 Hebeln

Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5515 013000		
3/4"	16	12	5515 019000		
1"	16	12	5515 025000		
1.1/4"	16	10	5515 032000		
1.1/2"	16	10	5515 038000		
2"	16	10	5515 050000		
2.1/2"	10	8	5515 063000		
3"	8	8	5515 075000		
4"	7	8	5515 100000		
5"	5	6	5515 125000		
6"	5	4	5515 150000		
8"	3	4	* 5515 200000		

KUPPLUNGEN SYSTEM „KAMLOK“ NACH MIL

Mutterteil-Kappen - Typ DC System „Kamlok“ - Aluminium

T6 wärmebehandelt, für höchste Festigkeit.

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Hebel: Messing
Dichtung: NBR
Zubehör: mit Stahlring und Sicherungsclip

* mit 4 Hebeln

Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5517 013000		
3/4"	16	12	5517 019000		
1"	16	12	5517 025000		
1.1/4"	16	10	5517 032000		
1.1/2"	16	10	5517 038000		
2"	16	10	5517 050000		
2.1/2"	10	8	5517 063000		
3"	8	8	5517 075000		
4"	7	8	5517 100000		
5"	5	6	5517 125000		
6"	5	4	5517 150000		
8"	3	4	* 5517 200000		

Vaterteil-Stopfen - Typ DP System „Kamlok“ - Aluminium

T6 wärmebehandelt, für höchste Festigkeit.

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5516 013000		
3/4"	16	12	5516 019000		
1"	16	12	5516 025000		
1.1/4"	16	10	5516 032000		
1.1/2"	16	10	5516 038000		
2"	16	10	5516 050000		
2.1/2"	10	8	5516 063000		
3"	8	8	5516 075000		
4"	7	8	5516 100000		
5"	5	6	5516 125000		
6"	5	4	5516 150000		
8"	3	4	5516 200000		

KUPPLUNGEN SYSTEM „KAMLOK“ NACH MIL

Vaterteil-Typ E mit Schlauchtülle

System „Kamlok“ - Aluminium

T6 wärmebehandelt, für höchste Festigkeit.

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5511 013000		
3/4"	16	12	5511 019000		
1"	16	12	5511 025000		
1.1/4"	16	10	5511 032000		
1.1/2"	16	10	5511 038000		
2"	16	10	5511 050000		
2.1/2"	10	8	5511 063000		
3"	8	8	5511 075000		
4"	7	8	5511 100000		
5"	5	6	5511 125000		
6"	5	4	5511 150000		
8"	3	4	5511 200000		

Vaterteil-Typ F mit Außengewinde

System „Kamlok“ - Aluminium

T6 wärmebehandelt, für höchste Festigkeit.

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5513 013000		
3/4"	16	12	5513 019000		
1"	16	12	5513 025000		
1.1/4"	16	10	5513 032000		
1.1/2"	16	10	5513 038000		
2"	16	10	5513 050000		
2.1/2"	10	8	5513 063000		
3"	8	8	5513 075000		
4"	7	8	5513 100000		
5"	5	6	5513 125000		
6"	5	4	5513 150000		
8"	3	4	5513 200000		

KUPPLUNGEN SYSTEM „KAMLOK“ NACH MIL

Vaterteil - Typ A mit Innengewinde

System „Kamlok“ - Messing

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5592 013000		
3/4"	16	12	5592 019000		
1"	16	12	5592 025000		
1.1/4"	16	12	5592 032000		
1.1/2"	16	10	5592 038000		
2"	16	10	5592 050000		
2.1/2"	10	8	5592 063000		
3"	8	8	5592 075000		
4"	7	8	5592 100000		
5"	5	6	5592 125000		
6"	5	4	5592 150000		

Mutterteil - Typ B mit Außengewinde

System „Kamlok“ - Messing

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Hebel: Messing
Dichtung: NBR
Zubehör: mit Stahlring und Sicherungsclip

Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5594 013000		
3/4"	16	12	5594 019000		
1"	16	12	5594 025000		
1.1/4"	16	12	5594 032000		
1.1/2"	16	10	5594 038000		
2"	16	10	5594 050000		
2.1/2"	10	8	5594 063000		
3"	8	8	5594 075000		
4"	7	8	5594 100000		
5"	5	6	5594 125000		
6"	5	4	5594 150000		

KUPPLUNGEN SYSTEM „KAMLOK“ NACH MIL

Mutterteil - Typ C mit Schlauchtülle

System „Kamlok“ - Messing

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Hebel: Messing
Dichtung: NBR
Zubehör: mit Stahlring und Sicherungsclip

Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5590 013000		
3/4"	16	12	5590 019000		
1"	16	12	5590 025000		
1.1/4"	16	10	5990 032000		
1.1/2"	16	10	5590 038000		
2"	16	10	5590 050000		
2.1/2"	10	8	5590 063000		
3"	8	8	5590 075000		
4"	7	8	5590 100000		
5"	5	6	5590 125000		
6"	5	4	5590 150000		

Mutterteil - Typ D mit Innengewinde

System „Kamlok“ - Messing

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Hebel: Messing
Dichtung: NBR
Zubehör: mit Stahlring und Sicherungsclip

Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5595 013000		
3/4"	16	12	5595 019000		
1"	16	12	5595 025000		
1.1/4"	16	10	5995 032000		
1.1/2"	16	10	5595 038000		
2"	16	10	5595 050000		
2.1/2"	10	8	5595 063000		
3"	8	8	5595 075000		
4"	7	8	5595 100000		
5"	5	6	5595 125000		
6"	5	4	5595 150000		

KUPPLUNGEN SYSTEM „KAMLOK“ NACH MIL

Mutterteil-Kappen - Typ DC

System „Kamlok“ - Messing

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Hebel: Messing
Dichtung: NBR
Zubehör: mit Stahlring und Sicherungsclip

Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5597 013000		
3/4"	16	12	5597 019000		
1"	16	12	5597 025000		
1.1/4"	16	10	5597 032000		
1.1/2"	16	10	5597 038000		
2"	16	10	5597 050000		
2.1/2"	10	8	5597 063000		
3"	8	8	5597 075000		
4"	7	8	5597 100000		
5"	5	6	5597 125000		
6"	5	4	5597 150000		

Vaterteil-Stopfen - Typ DP

System „Kamlok“ - Messing

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5596 013000		
3/4"	16	12	5596 019000		
1"	16	12	5596 025000		
1.1/4"	16	10	5596 032000		
1.1/2"	16	10	5596 038000		
2"	16	10	5596 050000		
2.1/2"	10	8	5596 063000		
3"	8	8	5596 075000		
4"	7	8	5596 100000		
5"	5	6	5596 125000		
6"	5	4	5596 150000		

KUPPLUNGEN SYSTEM „KAMLOK“ NACH MIL

Vaterteil-Typ E mit Schlauchtülle

System „Kamlok“ - Messing

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5591 013000		
3/4"	16	12	5591 019000		
1"	16	12	5591 025000		
1.1/4"	16	10	5591 032000		
1.1/2"	16	10	5591 038000		
2"	16	10	5591 050000		
2.1/2"	10	8	5591 063000		
3"	8	8	5591 075000		
4"	7	8	5591 100000		
5"	5	6	5591 125000		
6"	5	4	5591 150000		

Vaterteil-Typ F mit Außengewinde

System „Kamlok“ - Messing

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5593 013000		
3/4"	16	12	5593 019000		
1"	16	12	5593 025000		
1.1/4"	16	10	5593 032000		
1.1/2"	16	10	5593 038000		
2"	16	10	5593 050000		
2.1/2"	10	8	5593 063000		
3"	8	8	5593 075000		
4"	7	8	5593 100000		
5"	5	6	5593 125000		
6"	5	4	5593 150000		

KUPPLUNGEN SYSTEM „KAMLOK“ NACH MIL

Vaterteil - Typ A mit Innengewinde

System „Kamlok“ - Edelstahl (AISI 316)

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5522 013000		
3/4"	16	12	5522 019000		
1"	16	12	5522 025000		
1.1/4"	16	12	5522 032000		
1.1/2"	16	10	5522 038000		
2"	16	10	5522 050000		
2.1/2"	10	8	5522 063000		
3"	10	8	5522 075000		
4"	8	8	5522 100000		
5"	7	6	5522 125000		
6"	5	4	5522 150000		

Mutterteil - Typ B mit Außengewinde

System „Kamlok“ - Edelstahl (AISI 316)

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Hebel: Edelstahl (AISI-304)

Dichtung: NBR

Zubehör: mit Edelstahling und Sicherungsclip

Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5524 013000		
3/4"	16	12	5524 019000		
1"	16	12	5524 025000		
1.1/4"	16	12	5524 032000		
1.1/2"	16	10	5524 038000		
2"	16	10	5524 050000		
2.1/2"	10	8	5524 063000		
3"	10	8	5524 075000		
4"	8	8	5524 100000		
5"	7	6	5524 125000		
6"	5	4	5524 150000		

KUPPLUNGEN SYSTEM „KAMLOK“ NACH MIL

Mutterteil - Typ C mit Schlauchtülle

System „Kamlok“ - Edelstahl (AISI 316)

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Hebel: Edelstahl (AISI-304)

Dichtung: NBR

Zubehör: mit Edelstahling und Sicherungsclip

Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5520 013000		
3/4"	16	12	5520 019000		
1"	16	12	5520 025000		
1.1/4"	16	10	5520 032000		
1.1/2"	16	10	5520 038000		
2"	16	10	5520 050000		
2.1/2"	10	8	5520 063000		
3"	10	8	5520 075000		
4"	8	8	5520 100000		
5"	7	6	5520 125000		
6"	5	4	5520 150000		

Mutterteil - Typ D mit Innengewinde

System „Kamlok“ - Edelstahl (AISI 316)

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Hebel: Edelstahl (AISI 304)

Dichtung: NBR

Zubehör: mit Edelstahling und Sicherungsclip

Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5525 013000		
3/4"	16	12	5525 019000		
1"	16	12	5525 025000		
1.1/4"	16	10	5525 032000		
1.1/2"	16	10	5525 038000		
2"	16	10	5525 050000		
2.1/2"	10	8	5525 063000		
3"	10	8	5525 075000		
4"	8	8	5525 100000		
5"	7	6	5525 125000		
6"	5	4	5525 150000		

KUPPLUNGEN SYSTEM „KAMLOK“ NACH MIL

Mutterteil-Kappen - Typ DC

System „Kamlok“ - Edelstahl (AISI 316)

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Hebel: Edelstahl (AISI-304)

Dichtung: NBR

Zubehör: mit Edelstahrling und Sicherungsclip

Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5527 013000		
3/4"	16	12	5527 019000		
1"	16	12	5527 025000		
1.1/4"	16	10	5527 032000		
1.1/2"	16	10	5527 038000		
2"	16	10	5527 050000		
2.1/2"	10	8	5527 063000		
3"	10	8	5527 075000		
4"	8	8	5527 100000		
5"	7	6	5527 125000		
6"	5	4	5527 150000		

Vaterteil-Stopfen - Typ DP

System „Kamlok“ - Edelstahl (AISI 316)

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5526 013000		
3/4"	16	12	5526 019000		
1"	16	12	5526 025000		
1.1/4"	16	10	5526 032000		
1.1/2"	16	10	5526 038000		
2"	16	10	5526 050000		
2.1/2"	10	8	5526 063000		
3"	10	8	5526 075000		
4"	8	8	5526 100000		
5"	7	6	5526 125000		
6"	5	4	5526 150000		

Vaterteil-Typ E mit Schlauchtülle System „Kamlok“ - Edelstahl (AISI 316) Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5521 013000		
3/4"	16	12	5521 019000		
1"	16	12	5521 025000		
1.1/4"	16	10	5521 032000		
1.1/2"	16	10	5521 038000		
2"	16	10	5521 050000		
2.1/2"	10	8	5521 063000		
3"	10	8	5521 075000		
4"	8	8	5521 100000		
5"	7	6	5521 125000		
6"	5	4	5521 150000		

Vaterteil-Typ F mit Außengewinde System „Kamlok“ - Edelstahl (AISI 316) Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	16	16	5523 013000		
3/4"	16	12	5523 019000		
1"	16	12	5523 025000		
1.1/4"	16	10	5523 032000		
1.1/2"	16	10	5523 038000		
2"	16	10	5523 050000		
2.1/2"	10	8	5523 063000		
3"	10	8	5523 075000		
4"	8	8	5523 100000		
5"	7	6	5523 125000		
6"	5	4	5523 150000		

KUPPLUNGEN SYSTEM „KAMLOK“ NACH MIL

Vaterteil - Typ A mit Innengewinde

System „Kamlok“ - Polypropylen

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



** mit Anschluss Nenngröße
3/4" und 1/2" Gewinde

Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	5	16	** 5502 013000		
3/4"	5	12	5502 019000		
1"	5	12	5502 025000		
1.1/4"	5	12	5502 032000		
1.1/2"	5	10	5502 038000		
2"	5	10	5502 050000		
3"	3	8	5502 075000		
4"	3	8	5502 100000		

Mutterteil - Typ B mit Außengewinde

System „Kamlok“ - Polypropylen

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Hebel: Edelstahl (AISI-304)
Dichtung: EPDM
Zubehör: mit Edelstahlring und Sicherungsclip

** mit Anschluss Nenngröße
3/4" und 1/2" Gewinde

* mit 4 Hebeln

Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	5	16	** 5504 013000		
3/4"	5	12	5504 019000		
1"	5	12	5504 025000		
1.1/4"	5	12	5504 032000		
1.1/2"	5	10	5504 038000		
2"	5	10	5504 050000		
3"	3	8	5504 075000		
4"	3	8	* 5504 100000		

KUPPLUNGEN SYSTEM „KAMLOK“ NACH MIL

Mutterteil - Typ C mit Schlauchtülle

System „Kamlok“ - Polypropylen

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Hebel: Edelstahl (AISI-304)
Dichtung: EPDM
Zubehör: mit Edelstahrling und Sicherungsclip

** mit Anschluss Nenngroße
3/4" und 1/2" Schlauchtülle

* mit 4 Hebeln

Nenngroße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	5	16	** 5500 013000		
3/4"	5	12	5500 019000		
1"	5	12	5500 025000		
1.1/4"	5	10	5500 032000		
1.1/2"	5	10	5500 038000		
2"	5	10	5500 050000		
3"	3	8	5500 075000		
4"	3	8	* 5500 100000		

Mutterteil - Typ D mit Innengewinde

System „Kamlok“ - Polypropylen

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Hebel: Edelstahl (AISI 304)
Dichtung: EPDM
Zubehör: mit Edelstahrling und Sicherungsclip

** mit Anschluss Nenngroße
3/4" und 1/2" Gewinde

* mit 4 Hebeln

Nenngroße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	5	16	** 5505 013000		
3/4"	5	12	5505 019000		
1"	5	12	5505 025000		
1.1/4"	5	10	5505 032000		
1.1/2"	5	10	5505 038000		
2"	5	10	5505 050000		
3"	3	8	5505 075000		
4"	3	8	* 5505 100000		

Mutterteil-Kappen - Typ DC

System Kamlok - Polypropylen

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Hebel: Edelstahl (AISI-304)
Dichtung: EPDM
Zubehör: mit Edelstahrling und Sicherungsclip

* mit 4 Hebeln

Nenngroße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
3/4"	5	12	5507 019000		
1"	5	12	5507 025000		
1.1/2"	5	10	5507 038000		
2"	5	10	5507 050000		
3"	3	8	5507 075000		
4"	3	8	* 5507 100000		

KUPPLUNGEN SYSTEM „KAMLOK“ NACH MIL

Vaterteil-Stopfen - Typ DP

System „Kamlok“ - Polypropylen

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
3/4"	5	12	5506 019000		
1"	5	12	5506 025000		
1.1/2"	5	10	5506 038000		
2"	5	10	5506 050000		
3"	3	8	5506 075000		
4"	3	8	5506 100000		

Vaterteil-Typ E mit Schlauchtülle

System „Kamlok“ - Polypropylen

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



** mit Anschluss Nenngröße
3/4" und 1/2" Schlauchtülle

Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	5	16	** 5501 013000		
3/4"	5	12	5501 019000		
1"	5	12	5501 025000		
1.1/4"	5	10	5501 032000		
1.1/2"	5	10	5501 038000		
2"	5	10	5501 050000		
3"	3	8	5501 075000		
4"	3	8	5501 100000		

Vaterteil-Typ F mit Außengewinde

System „Kamlok“ - Polypropylen

Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



** mit Anschluss Nenngröße
3/4" und 1/2" Gewinde

Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
1/2"	5	16	** 5503 013000		
3/4"	5	12	5503 019000		
1"	5	12	5503 025000		
1.1/4"	5	10	5503 032000		
1.1/2"	5	10	5503 038000		
2"	5	10	5503 050000		
3"	3	8	5503 075000		
4"	3	8	5503 100000		

KUPPLUNGEN SYSTEM „KAMLOK“ NACH DIN

Vaterteil - Typ A mit Innengewinde

System „Kamlok“ Edelstahl (AISI 316)

Norm: Kompatibel mit EN ISO 14420-7
(vormals DIN 2828), mit PTFE-Gewindedichtung,
weiß



Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
3/4"	16	12	5602 019000		
1"	16	12	5602 025000		
1.1/4"	16	12	5602 032000		
1.1/2"	16	10	5602 038000		
2"	16	10	5602 050000		
2.1/2"	16	8	5602 063000		
3"	16	8	5602 075000		
4"	10	8	5602 100000		

Mutterteil - Typ C mit Schlauchtülle für Klemmschalenmontage

System „Kamlok“ Edelstahl (AISI 316),

Norm: Kompatibel mit EN ISO 14420-7
(vormals DIN 2828)



Hebel: Edelstahl (AISI-304)
Dichtung: NBR

Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
3/4"	16	12	5600 019000		
1"	16	12	5600 025000		
1.1/4"	16	10	5600 032000		
1.1/2"	16	10	5600 038000		
2"	16	10	5600 050000		
2.1/2"	16	8	5600 063000		
3"	16	8	5600 075000		
4"	10	8	5600 100000		

Mutterteil - Typ D mit Innengewinde

System „Kamlok“ Edelstahl (AISI 316),
Hebel: Edelstahl (AISI 304)

Norm: Kompatibel mit EN ISO 14420-7
(vormals DIN 2828)



Hebel: Edelstahl (AISI-304)
Dichtung: NBR und PTFE,
Gewindedichtung, weiß

Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
3/4"	16	12	5603 019000		
1"	16	12	5603 025000		
1.1/4"	16	10	5603 032000		
1.1/2"	16	10	5603 038000		
2"	16	10	5603 050000		
2.1/2"	16	8	5603 063000		
3"	16	8	5603 075000		
4"	10	8	5603 100000		

KUPPLUNGEN SYSTEM „KAMLOK“ NACH DIN / VERBINDUNGSSTÜCKE SYSTEM „KAMLOK“

Vaterteil - Typ E mit Schlauchtülle für Klemmschalenmontage

System „Kamlok“ Edelstahl (AISI 316)

Norm: Kompatibel mit EN ISO 14420-7
(vormals DIN 2828)



Nenngröße	PN/bar	VE	Artikel-Nr.		
3/4"	16	12	5601 019000		
1"	16	12	5601 025000		
1.1/4"	16	10	5601 032000		
1.1/2"	16	10	5601 038000		
2"	16	10	5601 050000		
2.1/2"	16	8	5601 063000		
3"	16	8	5601 075000		
4"	10	8	5601 100000		

Verbindungsstücke System „Kamlok“ Aluminium

T6 wärmebehandelt, für höchste Festigkeit.
Mutterteil / Vaterteil NBR-Dichtung
Mutterteil mit Stahlring und Sicherungsclip,
Hebel aus Messing



Mutterteil x Vaterteil	Artikel-Nr.	
1.1/2" x 1"	5587 038025	
1.1/2" x 2"	5587 038050	
2" x 1.1/2"	5587 050038	
2" x 3"	5587 050075	
2" x 4"	5587 050100	
3" x 1.1/2"	5587 075038	
3" x 2"	5587 075050	
3" x 4"	5587 075100	
4" x 1.1/2"	5587 100038	
4" x 2"	5587 100050	
4" x 3"	5587 100075	
4" x 6"	5587 100150	
6" x 4"	5587 150100	

VERBINDUNGSTÜCKESYSTEM "KAMLOK"

Verbindungsstücke System Kamlok" Aluminium"

T6 wärmebehandelt, für höchste Festigkeit.
Mutterteil / Mutterteil, NBR-Dichtung
Mutterteil mit Stahlring und Sicherungsclip,
Hebel aus Messing



Mutterteil x Mutterteil	Artikel-Nr.	
1.1/2" x 1.1/2"	5588 038038	
2" x 2"	5588 050050	
3" x 2"	5588 075050	
3" x 3"	5588 075075	
3" x 4"	5588 075100	
4" x 4"	5588 100100	

Verbindungsstücke System Kamlok" Aluminium"

T6 wärmebehandelt, für höchste Festigkeit.
Vaterteil / Vaterteil



Vaterteil x Vaterteil	Artikel-Nr.	
1" x 1"	5589 025025	
1.1/4" x 1.1/4"	5589 032032	
1.1/2" x 1"	5589 038025	
1.1/2" x 1.1/2"	5589 038038	
1.1/2" x 2"	5589 038050	
2" x 2"	5589 050050	
2" x 3"	5589 050075	
3" x 3"	5589 075075	
3" x 4"	5589 075100	
4" x 2"	5589 100050	
4" x 4"	5589 100100	
4" x 6"	5589 100150	
6" x 6"	5589 150150	

ZUBEHÖR SYSTEM „KAMLOK“

Messing-Ersatzteilset für System „Kamlok“



bestehend aus:
2 x Messing-Hebel
2 x Stahlstift
2 x Stahlring

Nenngröße	VE	Artikel-Nr.		
1/2" - 3/4"	50	5508 000070		
1"	50	5508 000071		
1.1/4" - 2.1/2"	50	5508 000072		
3" - 5"	50	5508 000073		
6"	50	5508 000074		

Edelstahl-Ersatzteilset (AISI 304) für System „Kamlok“



bestehend aus:
2 x Edelstahl-Hebel
2 x Edelstahlstift
2 x Edelstahlring

Nenngröße	VE	Artikel-Nr.		
1/2" - 3/4"	50	5508 000075		
1"	50	5508 000076		
1.1/4" - 2.1/2"	50	5508 000077		
3" - 5"	50	5508 000078		
6"	50	5508 000079		

Messing-Hebel für System „Kamlok“



Nenngröße	VE	Artikel-Nr.		
1/2" - 3/4"	50	5508 000000		
1"	50	5508 000001		
2.1/2"	50	5508 000002		
5"	50	5508 000003		
6"	50	5508 000004		

Edelstahl-Hebel (AISI 304) für System „Kamlok“



Nenngröße	VE	Artikel-Nr.		
1/2" - 3/4"	50	5508 000010		
1"	50	5508 000011		
1.1/4" - 2.1/2"	50	5508 000012		
3" - 5"	50	5508 000013		
6"	50	5508 000014		

Stahl-Sicherungsclip für System „Kamlok“



Nenngröße	VE	Artikel-Nr.		
1/2" - 1"	50	5508 000050		
1.1/4" - 6"	50	5508 000051		

Edelstahl-Sicherungsclip für System „Kamlok“



Nenngröße	VE	Artikel-Nr.		
1/2" - 1"	50	5508 000052		
1.1/4" - 6"	50	5508 000053		

ZUBEHÖR SYSTEM „KAMLOK“

Stahl-Sicherungsketten für System „Kamlok“

Länge mm	VE	Artikel-Nr.		
330	50	5508 000060		

Edelstahl-Sicherungsketten für System „Kamlok“

Länge mm	VE	Artikel-Nr.		
330	50	5508 000061		

Stahl-Stifte für System „Kamlok“



Nenngroße	VE	Artikel-Nr.		
1/2" - 3/4"	50	5508 000020		
1"	50	5508 000021		
2.1/2"	50	5508 000022		
5"	50	5508 000023		
6"	50	5508 000024		

Edelstahl-Stifte (AISI 304) für System „Kamlok“



Nenngroße	VE	Artikel-Nr.		
1/2" - 3/4"	50	5508 000030		
1"	50	5508 000031		
1.1/4" - 2.1/2"	50	5508 000032		
3" - 5"	50	5508 000033		
6"	50	5508 000034		

Stahl-Ersatzringe für System „Kamlok“



Nenngroße	VE	Artikel-Nr.		
1/2" - 2.1/2"	50	5508 000040		
3" - 6"	50	5508 000041		

Edelstahl-Ersatzringe (AISI 304) für System „Kamlok“



Nenngroße	VE	Artikel-Nr.		
1/2" - 2.1/2"	50	5508 000042		
3" - 6"	50	5508 000043		